

## Loctite® Nordbak® 7255

### Powłoka ceramiczna do natryskowego nakładania



#### Loctite® Nordbak® 7255 Sprayable Ceramic

to odporna na zużycie i działanie substancji chemicznych, doskonale działająca dwuskładnikowa powłoka epoksydowa do natryskowego nakładania. Produkt nie zawiera rozpuszczalników i tworzy gładką i błyszczącą powierzchnię. Powłokę można łatwo nakładać na duże części i skomplikowane powierzchnie.

#### Przykładowe aplikacje

- Powłoka odporna na zużycie i działanie substancji chemicznych do zabezpieczania dużych powierzchni zbiorników, mieszadeł, obudów pomp oraz wewnętrznych i zewnętrznych elementów wirówek
- Zabezpieczanie elementów maszyn przed korozją
- Zabezpieczanie przed korozją mniejszych obszarów, do których trudno jest dotrzeć przy pomocy pędzla

#### Zalety

- Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych
- Szybkie nakładanie na duże powierzchnie
- Efektywne pokrywanie skomplikowanych kształtów
- Możliwe są nawet aplikacje sufitowe (produkt tiksotropowy)
- Dobra adhezja do powierzchni metalowych
- Bardzo wydajna aplikacja
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Gotowa do użycia wersja produktu w kartuszy – nie wymaga mieszania, ani czyszczenia urządzeń

# Loctite® Nordbak® 7255

## Powłoka ceramiczna do natryskowego nakładania



### Sposób aplikacji

Aby uzyskać najlepsze rezultaty powłokę Loctite® Nordbak® 7255 należy nakładać na powierzchnię przygotowaną wcześniej poprzez obróbkę strumieniowo - ścierną, oczyszczoną do SA 2,5 i o chropowatości 75-100 mikronów. Najlepszą jakość powierzchni można uzyskać podgrzewając kartuszę do temperatury 40 °C - 50 °C, co można łatwo zrobić korzystając z podgrzewacza Loctite®.





#### 1. Kartusza A+B, 900 ml

Zestaw zawiera dwie statyczne dysze mieszające. Łatwy w użyciu przy pomocy specjalnego pneumatycznego pistoletu dozującego oraz statycznej dyszy mieszającej. Wydajność: jedna kartusza (900ml = 1,3 kg) pokrywa 1,87 m<sup>2</sup> warstwą o grubości 500 mikronów.

#### 2. Beczki A+B (10 i 20 kg)

Do pokrywania większych powierzchni produkt jest dostępny na zamówienie w beczkach.

### Informacje do składania zamówień

Produkt	Nr IDH	Opakowanie	Opis
 <b>Loctite® Nordbak® 7255</b> Powłoka ceramiczna do nakładania natryskowego	1161707	Kartusza 900 ml	Pokrywa 1,87 m <sup>2</sup> warstwą o grubości 500 mikronów. Zestaw zawiera dwie statyczne dysze mieszające.
	1176821 1176822	Składnik A = beczka 20 kg Składnik B = beczka 10 kg	
 <b>Pneumatyczny pistolet ręczny</b>	1175530	1 element	Pistolet ręczny na podwójne kartusze; proporcje mieszania 2:1. Wyposażony w adapter z regulatorem ciśnienia, wskaźnik, wąż powietrzny.
 <b>Podgrzewacz</b>	796993	1 element	System podgrzewający do kartuszy o pojemności 900 ml.
 <b>Statyczna dysza mieszająca</b>	1248606	1 element	Część zapasowa.



**Henkel Polska Sp. z o.o.**  
 Adhesive Technologies  
 Loctite Industrial  
 PL-02-672 WARSZAWA  
 Tel. (022) 56 56 200  
 Fax (022) 56 56 222  
 Infolinia: 0-801-111-222  
 loctite.polska@pl.henkel.com  
 www.loctite.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze mają jedynie charakter informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem technicznym Loctite®.

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2008