



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5112BR0052

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Vertreiber <i>distributor</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Elastomerwerkstoff in pastöser Form für statische Dichtungen von gekapselten Gebläsegehäusen; die Quellung des Werkstoffes in flüssigem n-Pentan kann nach Aushärtung wesentlich sein
Modell <i>model</i>	Loctite® Si 5970
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-01156-V2 vom 28.09.2021 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 22-00557-KP02 vom 29.09.2023 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.07.2023)- in Anlehnung

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

14.02.2027 / 24-0143-GNV

03.07.2024 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Loctite® Si 5970	Härteklasse: H2 Temperaturbereich: -20...+150 °C Temperaturklasse: E2	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Anwendungsbereich: für die Abdichtung von gekapselten Gebläsegehäusen. Bei Gasen der 3. Familie für Temperaturen ≥ 0 °C und für Drücke ≤ 200 mbar.