

NOWOŚĆ



Ściereczki Bonderite® 1455

Najszybszy i najprostszy proces przygotowania powierzchni metalowych!

- **Do wszystkich metali** - działa na gołych metalach, jak aluminium, stal walcowana na gorąco i na zimno, cynk i stopy cynku, powierzchnie galwanizowane, miedź i miedź
- **Oszczędność czasu** - zastępuje wszystkie inne złożone i czasochłonne metody. Szybkie nałożenie powłoki konwersyjnej. Powierzchnia jest gotowa do lakierowania w ciągu zaledwie kilku minut
- **Łatwa aplikacja** - małe, duże lub trudnodostępne powierzchnie metalowe, np. krawędzie
- **Doskonałe właściwości** - poprawia adhezję i ochronę antykorozyjną powłok lakierowniczych i uszczelniaczy
- **Łatwiejszy proces** - Nie wymaga stosowania żadnych narzędzi. Nie wymaga czyszczenia/płukania żadnego sprzętu. Precyzyjna aplikacja
- **Produkt przyjazny dla środowiska** - niska zawartość lotnych związków organicznych (VOC), nie zawiera chromu. Łatwa utylizacja



Ściereczki Bonderite® 1455

Nowy prosty proces tworzenia powłoki konwersyjnej na powierzchniach metalowych dla warsztatów naprawczych

Prosta aplikacja produktu Bonderite® 1455 przy pomocy ściereczki buduje na powierzchni gołego metalu powłokę konwersyjną niezawierającą chromu, o niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Powłoka ta znakomicie poprawia przyczepność i ochronę antykorozyjną nakładanych następnie powłok lakierniczych.

Zwiększona wydajność procesu

Ściereczki Bonderite® 1455 upraszczają proces przygotowania powierzchni i można je stosować wewnątrz kabiny lakierniczej, bez ryzyka rozprysków, zakurzenia lub zanieczyszczenia innych powierzchni. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i skrócenie procesu lakierowania, mniejsze zużycie materiału, mniejszy nakład pracy i skrócenie czasu pracy kabiny lakierniczej.



Bardziej wydajny proces pracy



**Proces Bon-
derite®**

Czyszczenie

Przetrzyj
powierzchnię
ściereczką
Bonderite® 1455

Start
procesu lakierowania

Powierzchnie metalowe z powłoką konwersyjną Bonderite 1455 zapewniają bardzo dobrą przyczepność dla produktów naprawczych Teroson jak np. Terokal 5010TR lub wszystkie uszczelniacze jak Terostat 9320 SF.



**Tradycyjny
proces**

Czyszczenie

Nakładanie
podkładu

Suszenie

Usunięcie
„odkurzu”

Czyszczenie

Start
procesu lakierowania

Informacja dotycząca składania zamówień

Dostępne opakowania	Nr IDH
1 opakowanie = 25 chusteczek	1745299

Henkel Polska Sp. z o.o.
Adhesive Technologies
General Industry
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Tel.: + 48 22 56 56 200
Fax: + 48 22 56 56 222
Infolinia: 801 111 222
www.loctite.pl

Niniejsze dane mają cel jedynie informacyjny. Aby uzyskać pomoc i zalecenia odnośnie przeznaczenia niniejszych produktów, należy skontaktować się z Lokalną Techniczną Grupą Wsparcia Henkel.
© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2013

